




Tischfläche in GG 25



Tischfläche in Al/Cu



fahrbare Variante



Teilbelegung der Tischfläche

Die Tischflächen sind durchgehend mit Graugusschienen oder nicht Ferritischen Schienen (für die Edelstahlbearbeitung) im Rasterabstand 100 mm belegt, diese besitzen eine Gravur 100 x 100 mm.

Die maximal zulässige Punktlast der Einzelschiene beträgt bei Grauguss 1,5 t und bei Aluminium-Kupfer-Legierung 1,0 t, dabei kann die maximal zulässige Bauteilgesamtlast nach Wunsch entsprechendem ausgelegt werden.

Mit den vier Stellfüßen kann der Tisch auf eine Arbeitshöhe von 800-900 mm ausgerichtet werden.

Die fahrbare Ausführung besitzt 3 gebremste Schwerlasträder und zwei Stellfüße, somit gelingt es den fahrbaren Tisch trotz Fußbodenunebenheiten verwindungsfrei aufzustellen.

Unser Baukastensystem ermöglicht es, mit wenigen Teilen die vielfältigsten und bedarfsgerechten Tischflächen entstehen zu lassen. Auch kann die gesamte Tischfläche in verschiedenster Form bewegt werden, so dass kundenspezifische Hubtische, horizontale Drehtische und vertikale Wendetische entstehen.

Die Lieferung erfolgt incl. Spezialschlüssel zur Bedienung der Schlitzmuttern (M 10) an den Gusschienen. (Der Schlüssel ist auch einzeln bestellbar. Best.-Nr.: 1603)

Standardschweißtisch Index:

Maße (L./B./H.):	Tischfläche in GG25		Tischfläche in Al-Cu	
	stationär	fahrbar	stationär	fahrbar
3.000 x 1.500 x 810 mm	Best.-Nr.: 1108	Best.-Nr.: 1008	Best.-Nr.: 1308	Best.-Nr.: 1208
3.000 x 1.200 x 810 mm	Best.-Nr.: 1109	Best.-Nr.: 1009	Best.-Nr.: 1309	Best.-Nr.: 1209
2.400 x 1.200 x 810 mm	Best.-Nr.: 1110	Best.-Nr.: 1010	Best.-Nr.: 1310	Best.-Nr.: 1210
2.000 x 1.000 x 810 mm	Best.-Nr.: 1115	Best.-Nr.: 1015	Best.-Nr.: 1315	Best.-Nr.: 1215
1.800 x 1.200 x 810 mm	Best.-Nr.: 1120	Best.-Nr.: 1020	Best.-Nr.: 1320	Best.-Nr.: 1220
1.000 x 1.200 x 810 mm	Best.-Nr.: 1130	Best.-Nr.: 1030	Best.-Nr.: 1330	Best.-Nr.: 1230

Weitere Größen und Formen auf Anfrage.