

TRÄGER, AUFHÄNGEVORRICHTUNGEN UND SCHWENKARME

Die Aufhängevorrichtung KFH 1000 sorgt zusammen mit dem Träger von Kemppi für sichere Arbeitsbedingungen. Ein Schrägregelmechanismus verbessert die Ergonomie und ermöglicht eine angenehme und effiziente Schweißarbeit.

Sichere Befestigung am Träger

Die Aufhängevorrichtung KFH 1000 ermöglicht die sichere Befestigung Ihres Schweißgeräts und verschiedener Drahtvorschubgeräte am Träger.

Die Schweißgeräte, dürfen nicht am Kunststoffgriff befestigt werden wenn dieser mit Schrauben befestigt ist. Verwenden Sie stattdessen immer das Muschelstück, das mit dem Produkt geliefert wurde.

Der Träger besitzt einen Nutzungsbereich von 2-6 m und sorgt gemeinsam mit der Aufhängevorrichtung KFH 1000 für sichere Bedingungen bei der Schweißarbeit.

Schwenkarme für eine bessere Ergonomie

Das Drahtvorschubgerät kann an einem Schwenkarm des Typs KV 400 oder KV 401 befestigt werden, sodass sich das Vorschubgerät und das Schweißkabel der Bewegung des Schweißers anpassen.

Dies verbessert die Ergonomie und gewährleistet eine angenehmere und effizientere Schweißarbeit. Die Schwenkarme können mit den Drahtvorschubgeräten der Reihe KWF, Wire und MSF verwendet werden.



Bestellnummern

Aufhängevorrichtung KFH 1000	6185100	Aufhängevorrichtung ProMig 501	3135870
Auslegearm	6264026	Aufhängevorrichtung ProMig 530	4298180
Schwenkarm KV 400	6185247		
Schwenkarm KV 401	6185248		