

13. Löt- und Schweißmittel

soldering- and welding means



Löt- und Schweißmittel

Lötmittel

soldering means

| | |
|--|----------------|
| Messinghartlote nach DIN 8513 <i>brass hard solders according to DIN 8513</i> | 13. 2 |
| Sondermessinghartlote nach DIN 8513 <i>special brass hard solders according to DIN 8513</i> | 13. 2/3 |
| Neusilberhartlote nach DIN 8513 <i>copper nickel hard solders according to DIN 8513</i> | 13. 3 |
| cadmiumhaltige Silberhartlote nach DIN 8513 <i>silver hard solders containing cadmium according to DIN 8513</i> | 13. 3/4 |
| cadmiumfreie Silberhartlote nach DIN 8513 <i>silver hard solders free of cadmium according to DIN 8513</i> | 13. 4/5 |
| Flußmittel für Silberlot nach DIN EN 1045 FH 10 <i>flux for silver solder according to DIN 1045 FH 10</i> | 13. 5 |
| Kupferhartlote nach DIN 8513 <i>copper hard solder with silver according to DIN 8513</i> | 13. 6 |
| Lötmittelzubehör <i>accessories for soldering means</i> | 13. 6/7/8/9/10 |

Schweißmittel

welding means

| | |
|---|--------|
| Autogenschweißdraht <i>steel welding wire</i> | 13. 10 |
| Kupferschweißdraht <i>copper welding wire S-CUAg</i> | 13. 11 |
| Schutzgasschweißdraht <i>wire electrodes for MIG and TIG welding</i> | 13. 11 |



Kupferschweißdraht S-CuAg, copper welding wire S-CuAg

nach DIN 1733, according to DIN 1733

zum Schweißen von Kupferwerkstoffen, besonders geeignet zum Gasschweißen silberhaltig, 1000 mm Stäbe, 25 kg Kartons, Arbeitstemperatur ca. 1070°C

for welding of copper materials, especially suitable for gas welding, containing silver, 1000 mm rods, 25 kg cartons, working temperature 1070°C

- Ø 2,0 mm
- Ø 3,0 mm
- Ø 4,0 mm

Best.-Nr. 225501
 Best.-Nr. 225502
 Best.-Nr. 225503

**Schutzgasschweißdraht SG2, wire electrodes for MAG**

nach DIN 8559 lagengespult, according to DIN 8559

zum Verbindungsschweißen von hochbeanspruchten Bauteilen im Stahlhochbau, Kessel-, Maschinen-, Fahrzeug- und Schiffsbau

for joint welding of highly burdened structural members in the field of steel-girder construction, boiler-, machine-, vehicleconstruction and shipbuilding

Spulengröße :15 kg, spool size:15 kg

- Ø 0,8 mm
- Ø 1,0 mm

Best.-Nr. 228008
 Best.-Nr. 228010

**Reinigungsfilze, cleaning felt**

für Schutzgasschweißdraht

for wire electrodes for MIG and TIG welding

Set (1 Halteklammer + 10 Filze behandelt)

*set (1 clip + 10 felts)*Reinigungsfilze unbehandelt, *cleaning felt*Halteklammern, *clip*

Best.-Nr. 228036

Best.-Nr. 228037

Best.-Nr. 228038

**Reinigungsvlies, cleaning fleece**

ca. 60 x 130 mm, metallfrei, zur mechanischen Reinigung der Lötstelle

free of metal, for cleaning the soldering patch

Best.-Nr. 228039

**Adapter für Korbspule, adapter for basket-coil**

steckbar, schwarz

push-in, black

Best.-Nr. 228030



2-teilig, Schnellverschluß, grau

2-part, grey

Best.-Nr. 228035

