



04. Schweißzubehör

welding supplies



Schweißzubehör

Elektrodenhalter <i>welding tongs</i>	04. 2/3/4	Polanzeiger <i>pole indicator</i>	04. 11
Schweißer-Pickhämmer <i>welder's pick hammers</i>	04. 4/5	Magnet-Haftthermometer <i>magnetic thermometer</i>	04. 11
Schweißelektrodotrockner <i>welding electrode dryer</i>	04. 6	Schweißnahtlehren <i>weld seam gauges</i>	04. 11
Schweißspiegel <i>welding mirrors</i>	04. 6/7	Gasanzünder <i>gas lighter</i>	04. 12
Magnetsucher <i>magnet finder</i>	04. 7	Komponentenwerkstoff <i>component material</i>	04. 12
Magnet-Zeichnungshalter <i>magnet drawing holder</i>	04. 8	Schutzhelm <i>protective helmet</i>	04. 13
Magnet-Schutzschilder <i>magnet protection shields</i>	04. 8	Pipeline-Mützen <i>pipeline caps</i>	04. 13
Arbeits- und Schweißbänke <i>work and welding benches</i>	04. 9	Hautschutzsalbe <i>protective skin ointment</i>	04. 13
Haltevorrichtungen <i>holding devices</i>	04. 9/10	Isolierbänder <i>insulating tapes</i>	04. 13
Schutzgasreinigungs- und Montagezangen <i>protective gas cleaning and mounting pliers</i>	04. 10/11		



Elektrodenhalter, *welding tongs***Expo**

mit Duroplastgriff, Kabelschuhanschluß,
Isolierschalen aus Gewebeschnitzel

with duroplastic handle, cable lug connection, insulating shells made of fabric chips

200 - 300 A
400 A
600 A

Best.-Nr. 40065
Best.-Nr. 40075
Best.-Nr. 40085

**Export**

mit Rundrohr-Handgriff, Kabelschuhanschluß,
Isolierschalen aus Gewebeschnitzel

with tubular handle, cable lug connection, insulating shells made of fabric chips

200 - 300 A
400 A
600 A

Best.-Nr. 40048
Best.-Nr. 40058
Best.-Nr. 40068

**Elektroden - Halter Praktika, *welding tongs Praktika***

Duroplastikgriff, Rundanschluß,
Isolierschalen aus Gewebeschnitzel

with duroplastic handle, circular connection, insulating shells made of fabric chips

200 A
300 A
400 A
600 A

Best.-Nr. 40086
Best.-Nr. 40088
Best.-Nr. 40087
Best.-Nr. 40089

**Euro**

Kunststoff-Handrohr; blau, Messing-Unterteil,
Temperguß-Oberteil, Kabelschuhanschluß,
Isolierschalen aus Gewebeschnitzel

*synthetic handle, blue, brass bottom part, malleable iron top part,
cable lug connection, insulating shells made of fabric chips*

200 - 300 A
400 A
600 A

Best.-Nr. 40125
Best.-Nr. 40145
Best.-Nr. 40165

**Standard, GS geprüft**

Kabelschuhanschluß, Ober- und Unterteil aus
Messing, Isolierschalen aus Gewebeschnitzel

*cable lug connection, brass top and bottom parts,
insulating shells made of fabric chips*

200 - 300 A
300 - 400 A
500 - 600 A

Best.-Nr. 40205
Best.-Nr. 40405
Best.-Nr. 40605

**Perfekt, GS geprüft**

Kabelschuhanschluß, Ober- und Unterteil aus
Messing, Isolierschalen aus Glasfaser

*cable lug connection, brass top and bottom parts,
insulating shells made of fabric chips*

200 - 300 A
400 A
600 A


Best.-Nr. 41205
Best.-Nr. 41405
Best.-Nr. 41605

Ersatzteile, *replacement parts***Handrohr für Standard und Perfekt, *handle for Standard and Perfekt***200 - 400 A
500 - 600 ABest.-Nr. 40056
Best.-Nr. 40076**Handrohr für Euro, *handle for Euro***200 - 400 A
500 - 600 ABest.-Nr. 40655
Best.-Nr. 40675**Variant**

(DBGM, nach DIN Richtlinien)
COMBI-Anschluß mittels Kabelschuh bzw. Klemmhülse
combined connection by means of cable lug/collet

Variant - Super, GS geprüft

Unter- und Oberteil aus Messing,
Isolierschalen aus Gewebeschnitzel, Stahlfeder, vollisoliert
brass top and bottom parts, insulating shells made of fabric chips, steel spring, fully insulated

200 - 300 A
300 - 400 A
500 - 600 ABest.-Nr. 42205
Best.-Nr. 42405
Best.-Nr. 42605**Variant - Comfort, GS geprüft**

Unter- und Oberteil aus Messing,
Isolierschalen aus Glasfaser, Stahlfeder, vollisoliert
brass top and bottom parts, insulating shells made of fibre glass, steel spring, fully insulated

200 - 300 A
300 - 400 A
500 - 600 ABest.-Nr. 42225
Best.-Nr. 42425
Best.-Nr. 42625**Isolierschalen, *insulating shells*****Gewebeschnitzel, *fabric chips***200 A
300 - 400 A
500 - 600 ABest.-Nr. 40215
Best.-Nr. 40415
Best.-Nr. 40615**Glasfaser, *fibre glass***200 A
300 - 400 A
500 - 600 ABest.-Nr. 41215
Best.-Nr. 41415
Best.-Nr. 41615**Schrauben für Isolierschalen, *screws for shells***

Best.-Nr. 41675

**INTERLAS**

abgewinkelter, drehbarer Isolierkopf,
Kabelklemmanschluß

*right-angled, revolving insulating head, cable clamp connection*400 A
600 ABest.-Nr. 41705
Best.-Nr. 41805**Ersatz-Isolierkopf, komplett, *replacement insulating head, complete***400 A
600 ABest.-Nr. 41715
Best.-Nr. 41815

Elektrodenhalter, *welding tongs*DINSE-Elektrodenhalter, *DINSE welding tongs*

DIX A 200
DIX A 300
DIX AS 400

Best.-Nr. 43200
Best.-Nr. 43400
Best.-Nr. 43500

Isolierschalen, *insulating shells*

für DIX A 200
für DIX A 300
für DIX AS 400

Best.-Nr. 43201
Best.-Nr. 43202
Best.-Nr. 43203

Elektrodenhalter Optimus, *Optimus welding tongs*

300 A
400 A
500 A

Best.-Nr. 43205
Best.-Nr. 43210
Best.-Nr. 43215

Isolierschalen, *insulating shells*

für 300 A
für 400 A + 500 A

Best.-Nr. 43216
Best.-Nr. 43217

Elektrodenhalter Samson, *Samson welding tongs*

300 A
400 A
500 A

Best.-Nr. 432201
Best.-Nr. 432202
Best.-Nr. 432203

Isolierschalen, *insulating shells*

für 300 A
für 400 A + 500 A

Best.-Nr. 432204
Best.-Nr. 432205

Schweißer-Pickhammer, *welder's pick hammer*

Spitze und Schneide geschliffen und vergütet,
point and cutting edge ground and annealed

Schweißer-Pickhammer, *welder's pick hammer*

Stiel aus Rundeisen mit Plastikgriff, 450 g
round steel helve with plastic handle, 450 g
gerade Spitze, *straight point*
gebogene Spitze, *curved point*

Best.-Nr. 21122
Best.-Nr. 21123

Schweißer-Pickhammer, *englische Übersetzung*

Holzstiel, lackiert, 480 g
Gesenklänge ca. 190 mm, Stiellänge 310 mm
wooden handle 480 g, head length 190 mm, handle length 310 mm

Best.-Nr. 22502

Schweißer-Pickhämmer, *welder's pick hammers*

Spitze und Schneide geschliffen und vergütet,
point and cutting edge ground and annealed

Schweißer-Pickhammer, *welder's pick hammers*

Holzstiel, 590 g
Geseklänge ca. 180 mm, Stiellänge 275 mm
wooden handle 590 g, head length 180 mm, handle length 275 mm

Best.-Nr. 22602



Schweißer-Pickhammer, *welder's pick hammers*

Ganzstahl, Rundrohr Ø 20 mm, Gesek nach
DIN 5133, grün lackiert, 400 g
*length all-steel, round tube dia. 20 mm,
head according to DIN 5133, painted green, 400 g*

Best.-Nr. 23002



Schweißer-Pickhammer, *welder's pick hammers*

Ganzstahl, Ovalrohr Ø 28 mm, grün lackiert,
nach DIN 5133, 450 g
*all-steel, oval tube dia. 28 mm, painted green,
according to DIN 5133, 450 g*

Best.-Nr. 25002



Schweißer-Pickhammer, *welder's pick hammers*

Ganzstahl, Ovalrohr Ø 28 mm, schweres Gesek,
silberfarbig lackiert, 815 g
all-steel, oval tube dia. 28 mm, painted silver, heavy head, 815 g

Best.-Nr. 27002



Schweißer-Pickhammer, *welder's pick hammers*

Chromstahl-Gesek aus Werkstoff 1.4034,
Stahl - Ovalrohr Ø 28 mm, Rohr silberfarbig
lackiert, Gesek blank, 420 g
*chrome steel head from 1.4034 material,
steel oval tube dia. 28 mm, painted silver, 420 g*

Best.-Nr. 28002



Schweißer-Pickhammer, *welder's pick hammers*

Chromstahl-Gesek aus Werkstoff 1.4034,
Ovalrohr rostfrei 18/8 Ø 28 mm,
Gesek und Griff glanzpoliert, 420 g
*chrome steel head from 1.4034 material, 18/8 stainless steel
oval tube dia. 28 mm, polished head and handle, 420 g*

Best.-Nr. 29002



Schweißelektrodentrockner, *welding electrode dryer*Schweißelektrodentrockner, *welding electrode dryer*

Typ 1 für 1 Paket Stabelektroden
Temperatur 100° C, 220 V Anschluß

for 1 pack stick electrodes, temperature 100°C, 220 V connection

Best.-Nr. 58255

Typ 2 für 2 Pakete Stabelektroden
Temperatur bis 300° C, stufenlos einstellbar,
220 V Anschluß

*for 2 packs stick electrodes, temperature up to 300°C,
incrementally adjustable, 220 V connection*

Best.-Nr. 58295

Typ 4 für 4 Pakete Stabelektroden
Temperatur bis 300° C, stufenlos einstellbar,
220 V Anschluß

*for 4 packs stick electrodes, temperature up to 300°C,
incrementally adjustable, 220 V connection*

Best.-Nr. 58265

Typ 4/4 für 4 Pakete jedoch bis 400°c,
stufenlos einstellbar

for 4 packs, but temperature up to 400°C, incrementally adjustable

Best.-Nr. 58267

Typ 10 für 10 Pakete Stabelektroden
Ausführung wie Typ 4

for 10 packs stick electrodes, otherwise same as type 4

Best.-Nr. 58275

Typ 50 für 50 Pakete Stabelektroden mit abgeteilten
herausnehmbaren Fächern. Thermostatische
Temperaturregelung bis 400° C mit Kontrollampe,
220/380 V Anschluß

*for 50 packs stick electrodes, with separate take-out compartments,
thermostatic temperature regulation up to 400°C with control lamp,
220/380 V connection*

Best.-Nr. 58285

Elektroden - Köcher, *bag for welding electrodes*

mit Schlaufe und Gürtel, zum Warmhalten und Aufbewahren
von Elektroden aus dem Trockenschrank, für 20 Stabelektroden

*mit Schlaufe und Gürtel, zum Warmhalten und Aufbewahren
von Elektroden aus dem Trockenschrank, für 20 Stabelektroden*

Best.-Nr. 58256

Schweißspiegel, *welding mirrors*RIMAG Magnet-Schweißspiegel, *RIMAG magnet welding mirror*

Stahl, *steel* 1,0 mm **Best.-Nr. 10101**

Stahl, *steel* 1,5 mm **Best.-Nr. 10151**

Nirosta, *stainless steel* 1,0 mm **Best.-Nr. 10301**

SIMPLEX Hand-Schweißspiegel, *SIMPLEX hand welding mirror*

Stahl, *steel* 1,0 mm **Best.-Nr. 11101**

Stahl, *steel* 1,5 mm **Best.-Nr. 11151**

Nirosta, *stainless steel* 1,0 mm **Best.-Nr. 11301**



Schweißspiegel, *welding mirrors*

DUFLEX Hand-Schweißspiegel, *DUFLEX hand welding mirror*

Stahl, <i>steel</i>	1,0 mm	Best.-Nr. 12101
Stahl, <i>steel</i>	1,5 mm	Best.-Nr. 12151
Nirosta, <i>stainless steel</i>	1,0 mm	Best.-Nr. 12301



Ersatzschweißspiegel, *replacement welding mirrors*

Stahl, <i>steel</i>	1,0 mm	Best.-Nr. 13101
Stahl, <i>steel</i>	1,5 mm	Best.-Nr. 13151
Nirosta, <i>stainless steel</i>	1,0 mm	Best.-Nr. 13301



Metallspiegel in Sonderanfertigung, *specially made metal mirrors*

bis Größe 1400 mm x 600 mm x 1,2 mm
aus Messing, poliert und beidseitig
hochglanzvernickelt, Preis pro m²

*up to 1400x600x1,2mm, brass, polished and
nickel-plated on both sides, price per m²*

Best.-Nr. 13399

Ersatzteile für Schweißspiegel, *replacement parts for welding mirror*

Kugelgelenk RIMAG, <i>RIMAG socket joint</i>	Best.-Nr. 13501
Flex-Metallschlauch, <i>flex metal tube</i>	Best.-Nr. 13601
Ersatzmagnet, <i>replacement magnet</i>	Best.-Nr. 13701
Kugelbolzen SIMPLEX, <i>SIMPLEX ball pin</i>	Best.-Nr. 13801
Plastikgriff, <i>plastic handle</i>	Best.-Nr. 13901



Magnetsucher, *magnet finder*

Magnetsucher, *magnet finder*

UNIVERSAL, *universal*


Ø 12 mm

Best.-Nr. 14101

Verlängerung zu Universal, *extension to universal*


Best.-Nr. 14121

SPEZIAL	Ø 16 mm	Haftkraft, <i>adhesion</i>	1,8 N	Best.-Nr. 15161
SPEZIAL	Ø 20 mm	Haftkraft, <i>adhesion</i>	4,2 N	Best.-Nr. 15201
SPEZIAL	Ø 25 mm	Haftkraft, <i>adhesion</i>	9,6 N	Best.-Nr. 15251
SECULIT	Ø 16 mm	Haftkraft, <i>adhesion</i>	12,5 N	Best.-Nr. 15162
SECULIT	Ø 20 mm	Haftkraft, <i>adhesion</i>	25,0 N	Best.-Nr. 15202
SECULIT	Ø 25 mm	Haftkraft, <i>adhesion</i>	40,0 N	Best.-Nr. 15252



Ersatzteile für Magnetsucher, *replacement parts for magnet finder*

Magnetsucherkopf, <i>magnet finder head</i>	Best.-Nr. 14151
Flex-Metallschlauch, <i>flex metal tube</i>	Best.-Nr. 13601
Plastikgriff, <i>plastic handle</i>	Best.-Nr. 13901

Magnet-Zeichnungshalter, *magnet drawing holder*Magnet-Zeichnungshalter, *magnet drawing holder*

Aluminiumschiene, *aluminium rail* 50 cm,
Rechteckmagnet, *rectangular magnet*

Best.-Nr. 81111

Aluminiumschiene, *aluminium rail* 50 cm,
Rundmagnet, *round magnet* Ø 63 mm

Best.-Nr. 81121

Ersatzteile für Magnet-Zeichnungshalter, *spare parts for magnet drawing holder*

Flex-Metallschlauch STANDARD, *STANDARD flex metal hose*

Best.-Nr. 80601

Flex-Metallschlauch SPEZIAL, *SPEZIAL flex metal hose*

Best.-Nr. 80701

Rundmagnet RM Ø 63 mm, *round magnet RM dia. 63 mm*

Best.-Nr. 81631

Rundmagnet RM Ø 80 mm, *round magnet RM dia. 80 mm*

Best.-Nr. 81801

Klemmboy, *clip-boy*

Best.-Nr. 81901

Rechteckmagnet RIMAG, *rectangular magnet RIMAG*

Best.-Nr. 13701

Magnet-Schutzschilde, *magnet protection shields*Magnet-Schutzschild, *magnet protection shields*

PH-Standard-Modell mit Rechteckmagnet,
PH standard model with rectangular magnet

Scheibengröße: 220 x 170 x 2 mm
300 x 200 x 2 mm

Best.-Nr. 80101

Best.-Nr. 80111

PH-Spezial-Modell mit Rechteckmagnet,
PH spezial model with rectangular magnet

Scheibengröße: 300 x 175 x 2,5 mm
350 x 200 x 2,5 mm

Best.-Nr. 80151

Best.-Nr. 80161

Magnet-Schutzschild, *englische Übersetzung*

RM-Standard mit Ø 63 mm Rundmagnet,
RM standard with round magnet dia. 63 mm

Scheibengröße: 220 x 170 x 2 mm
350 x 200 x 2,5 mm

Best.-Nr. 80201

Best.-Nr. 80211

RM-Spezial mit Ø 63 mm Rundmagnet,
RM spezial with round magnet dia. 63 mm

Scheibengröße: 300 x 175 x 2,5 mm
350 x 200 x 2,5 mm

Best.-Nr. 80251

Best.-Nr. 80261

Ersatzteile für Magnetschutzschilde, *replacement parts for magnet protection shield*

Ersatzscheibe, *replacement screen*
220 x 170 x 2 mm
300 x 200 x 2 mm
300 x 175 x 2,5 mm
350 x 200 x 2,5 mm

Best.-Nr. 80501

Best.-Nr. 80511

Best.-Nr. 80551

Best.-Nr. 80561

Flex-Metallschlauch STANDARD, *STANDARD flex metal hose*

Best.-Nr. 80601

Flex-Metallschlauch SPEZIAL, *SPEZIAL flex metal hose*

Best.-Nr. 80701

Alu-Klotz für SPEZIAL, *aluminium block for SPEZIAL*

Best.-Nr. 80901

Kugelgelenk verzinkt, *galvanized socket joint*

Best.-Nr. 80951

Rundmagnet RM Ø 63 mm, *RM round magnet dia. 63 mm*

Best.-Nr. 81631

Rundmagnet RM Ø 80 mm, *RM round magnet dia. 80 mm*

Best.-Nr. 81801

Rechteckmagnet RIMAG, *RIMAG rectangular magnet*

Best.-Nr. 13701

Arbeits- und Schweißtische, *work and welding benches*

Arbeitstische, *work benches*

bestehend aus kräftigem Winkelstahlgestell mit aufgeschweißter 10 mm starker, unbehandelter Stahlblechplatte, mit einfacher Schublade und Stahlblechzwischenboden

consisting of an angular steel frame, with welded 10 mm thick untreated steel top simple drawer and steel plate shelf

Plattengröße, *table top size*: 1000 mm lang, 750 mm tief,
Arbeitshöhe, *working height*: 800 mm, Gewicht, *weight*: ca. 100 kg **Best.-Nr. 34510**

Plattengröße, *table top size*: 1250 mm lang, 750 mm tief
Arbeitshöhe, *working height*: 800 mm, Gewicht, *weight*: ca. 122 kg **Best.-Nr. 34515**



Autogen- und Löttische, *autogenous and soldering benches*

Rohr - Winkelstahlkonstruktion, 1/2 Rost aus Flachstahl, 1/2 Schamottsteine, stationär

tubular steel construction, grill: 1/2 flat steel, 1/2 chamotte slab, stationary

Größe, *size 1*:

Arbeitsflächengröße, *working surface*: 760 mm lang, 550 mm tief

Arbeitshöhe, *working height*: 800 mm, Gewicht, *weight*: ca. 35 kg **Best.-Nr. 34520**

Größe, *size 2*:

Arbeitsflächengröße, *working surface*: 760 mm lang, 800 mm tief

Arbeitshöhe, *working height*: 800 mm, Gewicht, *weight*: ca. 45 kg **Best.-Nr. 34525**

Größe, *size 2*: fahrbar, *movable*

Best.-Nr. 345251



Zubehör, *accessories*

Schlackenwanne für Größe 1, *chippings pan for size 1*

Best.-Nr. 34521

Schlackenwanne für Größe 2, *chippings pan for size 2*

Best.-Nr. 345211

Brennerhalter, *torch holder*

Best.-Nr. 34522

Wasserbehälter, *water container*

Best.-Nr. 345212

Haltevorrichtungen, *holding devices*

MIG - Brennerhalter, *MIG torch holder*

Handy Support Original FIX,
Aluminium pulverbeschichtet,
komplett mit montiertem Magnetfuß

*handy support original FIX,
powder coated aluminium,
inc. fitted magnetic foot*

Best.-Nr. 345111



TIG - Brennerhalter, *TIG torch holder*

Handy Support Original FIX, Stahl verzinkt,
komplett mit montiertem Magnetfuß

*handy support original FIX,
galvanized steel,
inc. fitted magnetic foot*

Best.-Nr. 345112



Haltevorrichtungen, *holding devices***Halter für Elektrodenhalter, *attachment for electrode holder***

Handy Support Original FIX,
Stahl pulverbeschichtet,
ohne Befestigung

*handy support original FIX,
powder coated steel,
without fittings*


Best.-Nr. 345121

**MIG - Brennerhalter, *MIG torch holder***

Handy Support Original FIX,
Aluminium pulverbeschichtet,
ohne Befestigung

*handy support original FIX,
powder coated aluminium,
without fittings*

Best.-Nr. 345122

**TIG - Brennerhalter, *TIG torch holder***

Handy Support Original FIX,
Stahl verzinkt,
ohne Befestigung

*handy support original FIX,
galvanized steel,
without fittings*

Best.-Nr. 345123

zur Befestigung, *attachments:***Schraubzwinge, *screw clamp***

Stahl verzinkt,
50 mm Rachenweite

galvanized steel, 50 mm jaw width

Best.-Nr. 345124

**Magnetfuß, *magnetic foot***

mit Stopfmutter und Scheibe,
Haftkraft: 350 kg/N

inc. locking nut and disk, adhesion 350 kg/N

Best.-Nr. 345125

Schutzgasreinigungs- und Montagezangen, *protective gas cleaning and mounting pliers***Original "FIX" CO2 Spezialzange, *original "Fix" CO2 special pliers***

mit 4 Funktionen, int. ges. gesch., swiss made,
schnelles und maßgerechtes Beschneiden des Schweißdrahtes,
zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdüse, Abziehen der Schutzgasdüse,
Lösen und Festziehen der Stromdüse

*with 4 functions: quick and accurate cutting of wire, cleaning of protective gas nozzle,
removal of protective gas nozzle, loosening and tightening of flow nozzle*

Nr. 1 für 12 - 15 mm Düse

Nr. 2 für 15 - 18 mm Düse

Best.-Nr. 35000

Best.-Nr. 35100

Schutzgasreinigungs- und montagezangen, *protective gas cleaning and mounting pliers*

Spezialzangen, *special pliers*

intern. patentiertes Modell, stabile Ausführung, vielseitig einsetzbar, mit 7 verschiedenen Funktionen


internationally patented, sturdy version, with 7 functions

Größe, *size* 1, Gesamtlänge, *length* ca. 18 cm

Größe, *size* 2, Gesamtlänge, *length* ca. 21 cm

Best.-Nr. 35008

Best.-Nr. 35009



Düsenreiniger, *nozzle cleaner*

für Schutzgasbrenner,

for protective gas torch

Best.-Nr. 35800

mit SB Verpackung

Best.-Nr. 35805



Schweißzubehör, *welding supplies*

Polanzeiger, *pole indicator*

zum Messen der Schweißpolarität,

for measuring the welding polarity

Best.-Nr. 580700



Magnet-Haftthermometer, *magnetic thermometer*

Gehäuse Ø 78 mm, sicherer Halt durch 3 starke Greifermagnete

housing with 3 strong holding magnets

Meßbereich, *range* 0 - 50°C

Best.-Nr. 580050

Meßbereich, *range* 0 - 200°C

Best.-Nr. 580200

Meßbereich, *range* 0 - 300°C

Best.-Nr. 580300

Meßbereich, *range* 0 - 600°C

Best.-Nr. 580600

Ersatzscheibe für Haftthermometer

replacement disk

Best.-Nr. 580099



Schweißnahtlehren, *weld seam gauges*

aus Aluminiumblech,

sheet aluminium

Best.-Nr. 36010

fächerartig, mit 12 Blatt zum Messen der Schweißnaht an rechtwinklig geschweißten Ecken von 3 - 12 mm

fan-type, with 12 leaves to measure weld seam of right angle corners

Best.-Nr. 36000

Präzisionsausführung zum Messen der Flachsweißnähte und Schweißnähte in Ecken


precision version, to measure flat weld seams and weld seams of corners

Best.-Nr. 36100

Diese Lehre ist ein Messgerät zur einfachen und schnellen Kontrolle der Schweißnahtabmessungen, Ablesegenauigkeit +/- 0,1 mm, im Lederetui

gauge for easy and quick check of weld seam dimensions, reading accuracy ± 0,1 mm, with leather case

Best.-Nr. 36200



**Gasanzünder, *gas lighter***PIEZO mit Wandhalterung, *PIEZO inc. wall attachment*

Best.-Nr. 55000

**Pistolenform, *pistol-shape***Zündstein 2,6 x 5 mm, *flint 2,6x5 mm*vernickelt,
nickel-plate

Best.-Nr. 55100

kunststoffbeschichtet, rot
plastic-coated, red

Best.-Nr. 55109

**Hauben-Gasanzünder, *hood gas lighter***

Best.-Nr. 55400

**Walzenfeile, *roller file***Zündstein 3 x 20 mm, *flint 3x20 mm*

Best.-Nr. 55300

**Flachfeile, *flat file***Zündstein 3 x 20 mm, *flint 3x20 mm*

Best.-Nr. 55200

**Ersatzzündsteine, *replacement flints***Zündsteine, *flint* 2,6 x 5 mm VPE 100, *100 pcs*

Best.-Nr. 55110

Zündsteine, *flint* 3 x 20 mm VPE 50, *50 pcs*

Best.-Nr. 55210

Zündsteine für Haubenanzünder,
*flints for hood lighters*in Messingfassung, *in brass holder* VPE 10, *10 pcs*

Best.-Nr. 55310

**HARTY**Zweikomponentenwerkstoff zum kleben, füllen, abdichten
läßt sich bohren, fräsen und sägen
Inhalt: 50 g*2-component material for glueing, filling, sealing can be bored, milled, sawn 50 g*

Best.-Nr. 229010

Schutzhelm nach DIN 4840, protective helmet according to DIN 4840

rot, *red*
 weiß, *white*
 blau, *blue*
 gelb, *yellow*
 grün, *green*

Best.-Nr. 68326
 Best.-Nr. 68336
 Best.-Nr. 68346
 Best.-Nr. 68386
 Best.-Nr. 68396

**Pipeline-Mützen, pipeline caps**

Proban, oliv, schwer entflammbar
proban, olive, low-inflammable

Best.-Nr. 91000

Baumwolle, bunt, wechselnde Muster
cotton, multi-coloured, different patterns

Best.-Nr. 91100

**Hautschutzsalbe, protective skin ointment**

UV - Schutzfaktor 22
UV-protection factor 22

Best.-Nr. 86400

**Isolierbänder, insulating tapes****PTFE Gewindedichtungsband, sealing tape**

zum Abdichten von Gewinden etc., DVGW zugelassen
 Betriebtemperatur, *temperatur-range* -200°C bis +260°C
 0,10 mm stark, Breite: ca. 10 mm, Länge: 12 m
for sealing threads etc. 0,10 mm thick, width: 10 mm, length: 12 m

Best.-Nr. 85241

**PVC-Isolierband, PVC insulating tape**

aus Weich-PVC, stark klebender und
 alterungsbeständiger Acrylatkleber,
 0,20 mm stark, Farbe schwarz, DIN geprüft
*strong, non-ageing acrylate adhesive,
 0,20 mm thick, colour black*

Breite, *width*: ca. 15 mm
 Breite, *width*: ca. 19 mm
 Breite, *width*: ca. 25 mm

Best.-Nr. 85242
 Best.-Nr. 85243
 Best.-Nr. 85244

**PVC-Isolierband, PVC insulating tape**

aus Weich-PVC, stark klebender und
 alterungsbeständiger Acrylatkleber,
 0,15 mm stark, Breite: 15 mm, Länge: 10 m
*strong, non-ageing acrylate adhesive,
 0,15 mm thick, width: 15 mm, length: 10 m*

rot, *red*
 gelb, *yellow*
 schwarz, *black*
 grün, *green*
 blau, *blue*
 weiß, *white*

Best.-Nr. 85231
 Best.-Nr. 85235
 Best.-Nr. 85236
 Best.-Nr. 85237
 Best.-Nr. 85238
 Best.-Nr. 85239

