

Technische Daten

MasterTig ACDC 3500W		
Anschlussspannung	3 \times , 50/60 Hz	400 V (\pm 10 %)
Ma \times Leistungsaufnahme	WIG	11,7 kVA
	E-Hand	15,7 kVA
Sicherung (träge)	400 V	20 A
Ausgangsleistung bei 40 °C	60% WIG (AC)	350 A/ 24 V
	100 % WIG (AC)	280 A/ 21,2 V
	60% E-Hand (DC)	350 A/ 34 V
	100% E-Hand (DC)	280 A/ 31,2 V
Schweißstrombereich	WIG (DC)	3 A/10 V bis 350 A/24 V
	Wechselstrom	10 A/10 V bis 350 A/24 V
	E-Hand	10 A/20 V bis 350 A/34 V
Leerlaufspannung	Wechselstrom, Gleichstrom	70 VDC
Leistungsfaktor bei Vollast		0,9
Wirkungsgrad bei Höchststrom		80 %
Abmessungen	L \times B \times H	690 \times 260 \times 870 mm
Gewicht		74 kg

Bestellangaben

	Bestellnummer
Mastertig ACDC 3500W	6163505
Bedienpanele	
ACDC Basic	6162801
ACDC Minilog	6162802
ACDC Pulse	6162803
Fahrwagen T 22	6185256

MasterTig ACDC 3500W hat einen Ruf als zuverlässiges, hochwertiges Schweißgerät erlangt



Wählen Sie eines von drei Bedienpanelen:



ACDC



ACDC Minilog



ACDC Pulse