



## Auf geht's ins neue Jahr - 2021 wird ein super Jahr!

### Schweißnaht entgraten und vorbereiten B 2 Air

Zum Entgraten von geraden und geschwungenen Kanten, sowie Bohrungen ab Ø 6,8 mm.  
Für Stahl, Aluminium, Edelstahl und andere Materialien.

- Kompaktes Design, liegt durch die ergonomische Form perfekt in der Hand; nur 400 g
- Durch die Einstellskala kann die Fasengröße exakt eingestellt werden
- Kraftvoller und zuverlässiger pneumatischer Antrieb.
- Herstellen abgerundeter Kanten R1.5 mm als Schnittschutz und als Vorbereitung für das Lackieren.



#### Art. Nr. AKB2AIR

1 Pa. Wendeschneidplatten Standard, Magnetbesen, Bedienungswerkzeuge und Bedienungsanleitung.

**AKTIONSPREIS € 645,00**

#### Art. Nr. AKB2AIRDL

1 Pa. Wendeschneidplatten Standard, Magnetbesen, Bedienungswerkzeuge und Bedienungsanleitung. **Inkl. Druckluftset mit Druckminderer, Öler, 10 m Superflex Druckluftschlauch**

**AKTIONSPREIS € 816,00**

### Schweißkantenfräse und Kantenentgratgerät B15 Electra

Zum Entgraten von Innen- und Außenkanten, Anfasen von Metallteilen, Fräsen von Radien und Bohrungen ab Ø 25 mm. Speziell entwickelt zur Herstellung von sauberen Sichtkanten und zur Schweißnahtvorbereitung.

Fasenwinkel: nach Fräskopf 30°, 37.5°, 45°, 50° und 60°  
Fasenlänge: 0 – 15 mm  
Motor: 230 V, 50-60 Hz, 2500 W, 1-phasig  
Drehzahl: 6600 RPM, Drehzahlverstellung stufenlos  
Gewicht: 7 kg

- Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe, Mehrfach-Wendeplattenhalter
- Handlich und leistungsstark
- Für Baustahl, Edelstahl, Aluminium und andere Materialien



#### Art. Nr. AKB15-ELEKTRA

Inkl. Fräskopf 45°; 1 Pa. Wendeschneidplatten, Magnetbesen, Bedienungswerkzeuge, Bedienungsanleitung, **B15 Elektra ohne B-Dockstation**

**AKTIONSPREIS € 1.360,00**

### B15 Elektra mit B-Dock

Die Dockstation ermöglicht den stationären Einsatz der B15 Elektra. Sie ist zum Anfasen kleiner Werkstücke vorgesehen, die sich auf herkömmliche Weise nur schwer oder gar nicht einspannen und anfasen lassen.



#### Art. Nr. AKB15-DOCK

Inkl. Fräskopf 45°; 1 Pa. Wendeschneidplatten, Magnetbesen, Bedienungswerkzeuge, Bedienungsanleitung, **B15 Elektra mit B-Dockstation**

**AKTIONSPREIS € 2.075,00**

# Schweißnaht-Vorbereitung UZ 12 Ultralight

Zur Schweißnahtvorbereitung und zum Anfasen von Metallteilen,  
Fasenwinkel durch Austausch des Führungsrollensatzes veränderbar 22,5°, 30°, 37,5°, 45°, 50°.

Extrem leiser Maschinenbetrieb, fast Lärm frei

- Für Stahl (bis 600 MPA), Edelstahl, Messing, Kupfer und Aluminium.
- Für Materialien aus normalem Stahl - mit Mindestabmessungen von: Breite 65 mm, Länge 60 mm, Dicke 3mm.
- Dicke des anzufasenden Materials von 3 - 35 mm
- Anfasen von Rohren mit einem Innendurchmesser von  $\varnothing$  95 mm
- Der Fasenwinkel kann mit Hilfe von austauschbaren Bügeln (Kits) verändert werden
- Das Gerät ist in der Lage eine Doppelfase (X, K) ohne Materialtausch auszuführen.
- Extrem leiser Maschinenbetrieb, fast lärm frei.
- Die Maschine ist mit einem automatischen Vorschub ausgestattet.
- Sowohl stationär als auch mobil einsetzbar.
- An großen Werkstücken arbeitet die Maschine ohne Hilfe mit einer Geschwindigkeit von 1,8m/min.
- Kleine Materialteile werden direkt in die Maschine eingelegt.
- Leichtes und kompaktes Design.
- Thermischer Motorschutz

## Art. Nr. AK-UZ12

Inkl. Fasenwinkel Führung für 30° + 45°;  
1 Pa. (3 Stück) Schneidräder PVA für härtere Materialien,  
Bedienungswerkzeuge, Bedienungsanleitung. **Ohne 3D Manipulator**

**AKTIONSPREIS € 5.111,00**

## Art. Nr. AK-UZ12-M

Inkl. Fasenwinkel Führung für 30° + 45°;  
1 Pa. (3 Stück) Schneidräder PVA für härtere Materialien,  
Bedienungswerkzeuge, Bedienungsanleitung. **Mit 3D Manipulator**

**AKTIONSPREIS € 8.560,00**

## Art. Nr. AK-UZ12-1

Inkl. Fasenwinkel Führung für 22,5°, 30°, 37,5°, 45°, 50°;  
1 Pa. (3 Stück) Schneidräder PVA für härtere Materialien,  
Bedienungswerkzeuge, Bedienungsanleitung. **Ohne 3D Manipulator**

**AKTIONSPREIS € 5.510,00**

## Art. Nr. AK-UZ12-M-1

Inkl. Fasenwinkel Führung für 22,5°, 30°, 37,5°, 45°, 50°;  
1 Pa. (3 Stück) Schneidräder PVA für härtere Materialien,  
Bedienungswerkzeuge, Bedienungsanleitung. **Mit 3D Manipulator**

**AKTIONSPREIS € 8.960,00**



# Automatik-Schweißhelme mit großem Sichtfenster

## Automatik-Schweißhelm mit großem Sichtfenster Kapio® S13

Schutzstufe	DIN 5-8 und DIN 9-13
Hellstufe	DIN 4
Reaktionszeit	hell dunkel 0,1ms
Anzahl Sensoren	4 – Separat
Sichtfeld (Schweißfilter)	<b>100 x 67 mm</b>
Optische Klasse	1/1/1/2
Technologie	Twisted Nematic
Flüssigkristalle	Farbe und Kontrast
Batterie	CR2450 Li-Ion
Digitaler Bildschirm	Schweißen/Schleifen
Steuerung	Soft-touch Knöpfe
Empfindlichkeit der Aufhellzeit	6 programmierte Einstellungen Lichtbogenerkennung
Schleifen	dunkel-hell von 0,1 auf 1,9s
Anwendungen:	Ja - Stufe DIN 4 Elektrode, MIG/MAG, WIG Pulsed Arc, Micro- WIG, Schleifen
Gesamtgewicht	515g (mit Seitenfenster)
Garantie	3 Jahre
Standard	EN 166 B, EN 175 B, EN 379



### Art. Nr. AKPPL26S13

Inkl. je 1 Paket innere und äußere Vorsatzscheiben

**AKTIONSPREIS**

**€ 265,00**

## Automatik-Schweißhelm Navitek® S13 mit großem Sichtfenster und Gebläseatemschutzgerät Airkos®

Filter-Klassifizierung	PRSL
Schutzklasse	TH2
Luftstrom	180l/m-220l/m
Filter- ,Zustandsalarm	Ja - akustisch und visuell
Batteriealarm	Ja - akustisch / visuell
Vorfilter	Ja
Akkustandzeit	(Standard Akku) 8-10h bei 180l/m
Akku	Extern Li-Ion
Luftschlauch	Schutz Ja
Norm	EN 12941
Gewicht	1180g (Einheit + Batterie+ Gürtel+ Filter)
Garantie	1 Jahre



### Art. Nr. AKPPL26S14

Inkl. Transporttasche, je 1 Paket innere u. äußere Vorsatzscheiben,  
1 Packung Vorfilter und 1 Partikelfilter

**AKTIONSPREIS**

**€ 925,00**

# Gewinde im Brennerkörper kaputt und trotzdem Wolframelektroden sicher spannen und wechseln!

**Nutzen Sie die Vorteile des Schnellspannsystems Quick-Chuck!**

Mit diesem System können sie schnell und sicher die Wolframelektrode spannen und wechseln. Auch wenn das Gewinde für die Brennerkappe kaputt ist, hält das Quick-Chuck-System die Wolframelektrode zuverlässig und gewährleistet einen optimalen Stromübergang.



Das Quick-Chuck-System passt auf alle WIG-Schweißbrenner der SR-Serie und Schweißbrenner, die dieselben Verschleißteile verwenden!

**Quick-BOX-9-20 enthält ein komplettes Set für folgende Wolframelektroden:  
Ø 1,6 mm – 2,4 mm – 3,2 mm für die Baureihe SR9 – SR20 – SW320**

**Art. Nr. AK-Quick-Box-9-20**

**Aktionspreis € 55,00**

**Quick-BOX-17-18-26 enthält ein komplettes Set für folgende Wolframelektroden:  
Ø 1,6 mm – 2,4 mm – 3,2 mm für die Baureihe SR17 – SR18 – SR26**

**Art. Nr. AK-Quick-Box-17-18-26**

**Aktionspreis € 62,00**

# Die neue Dimension des Atemschutzes – CleanSpace weltweit einzigartig

Immer die Probleme in staubiger oder geruchsbelasteter oder in explosionsgefährlicher Umgebung! Bei Arbeiten bei denen kein Schweißhelm oder keine Schleifmaske erforderlich sind oder die herkömmlichen Geräte mit dem großen Gebläse am Rücken und dem Verbindungsschlauch sogar hinderlich sind!

**Cleanspace passt unter beinahe jede Schutzmaske und jeden Schutzhelm**

Die drei Gerätevarianten gewährleisten einen perfekten Schutz bei den verschiedensten Anwendungen und unter den härtesten Bedingungen!



## Drei Grundgeräte für die unterschiedlichsten Anwendungen:

<p><b>Cleanspace2 PAPER</b> <b>Atemschutz beim Schweißen und Schleifen</b></p> <p>Diese Atemschutzgeräte sind eine bahnbrechende Innovation im Personenschutz. Sie bestehen aus einer kompakten und leichtgewichtigen Gebläseeinheit, die gepolstert im Nacken des Trägers ruht. Ihr Gewicht ist tragefreundlich von einer weichen, flachen Silikon-Atemmaske ausbalanciert, die den Verwender bei jedem Atemzug mit frischer und sauberer Atemluft versorgt. Diese einzigartige Methode der Atemluftversorgung hat sich für Industriearbeiter der unterschiedlichsten Branchen als die optimale Lösung herausgestellt.</p>	<p><b>Cleanspace EX PAPER</b></p> <p><b>Für Eigensicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petrochemie</li> <li>• Chemische Behandlung</li> <li>• Untertage-Kohle</li> <li>• Öl und Gas</li> </ul>	<p><b>Cleanspace Ultra PAPER</b> <b>Atemschutz für IP 66</b></p> <p>Gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für IP- Schutzart 66, konzipiert für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• den Einsatz in Dekontaminationsduschen</li> <li>• Beseitigung von Asbest</li> <li>• Umgang mit Chemikalien</li> <li>• Beseitigung von Blei</li> <li>• Infektionserreger</li> <li>• First Responder</li> </ul> <p>Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden. Für Portacount-Dichtsitzprüfung geeignet.</p>

**SICHER** - Vollzertifiziertes Überdruck-Atmungsgerät mit Filtrationsleistung P3 TM3 für maximalen Schutz am Arbeitsplatz. Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden. Für Portacount-Dichtsitzprüfung geeignet. CleanSpace-Atmungsmasken haben einen intelligenten Algorithmus, der klare frische Luft auf Nachfrage liefert. Unser AirSensit-System passt den Luftstrom in Reaktion auf die Atmung des Trägers an: Egal wie stark der Träger arbeitet, es bleibt eine bemerkenswert komfortable Maske, auch über lange Zeiträume.

### INNOVATIV

- Ergonomisches Design: Lästige Zuführschläuche und Kabel gehören der Vergangenheit an.
- Der patentierte Mikroturbinen-Ringkernmotor erzeugt eine Luftzufuhr von bis zu 200l/min mit einem einzigen beweglichen Antriebsteil.
- Innerhalb der Atemmaske wird Überdruck erzeugt, ein eingebauter Drucksensor steuert hierbei den jeweils idealen Luftdurchfluss um Kontaminierung zu verhindern.
- Der Ein-/Aus-Betriebszustand wird durch die Atemtätigkeit aktiviert.
- Dadurch, dass kein Luftzug auf den Augen entsteht, werden Augenentzündungen und trockene Augen vorgebeugt.
- Durch den Wegfall des großen Gebläses und des Verbindungsschlauches auch in beengten Räumen verwendbar.

### Umfangreiches Zubehör für die verschiedensten Anwendungsfälle:



### Aktionspreis:

**Cleanspace 2-Set** **AK-PAF0034** € **686,00**

Schweißen, Schleifen, Bergbau, Gießerei, Großbehältersanierung, einfach überall wo es extrem staubig ist; Aktivkohlefilter bei Geruchsbelastung

**Cleanspace EX-Set** **AK-PAF0060** € **1.289,00**

Explosionsgefährdete Umgebungen, chemische Industrie, Raffinerien usw.

**Cleanspace Ultra-Set** **AK-PAF0070** € **1.125,00**

Reinlabor, extrem saubere Umgebungen, kann in der Dekontaminationsdusche getragen werden

**Jedes Set beinhaltet: Gebläseeinheit, Nackenpolster, Kopfhalterung, Akkuladegerät, Durchflussraten-Kalibrierkappe, Aufbewahrungsbeutel, je ein Stück Halbmaske (Größe klein, mittel und groß)**

Auf Wunsch führen wir gerne eine kostenlose und unverbindliche Produktschulung in Ihrem Hause vor! Mehr Informationen finden Sie auch unter [www.cleanspacetechnology.com](http://www.cleanspacetechnology.com)

## 3D Schweißtische mit 28 mm Bohrung, Rasterung 100 mm, Höhe Seitenwange 200 mm



### Technische Informationen zu den 3D Schweißtischen:

- Die Schweißtische sind sehr massiv und dadurch sehr stabil
- Die Tischplatten sind auf der Unterseite mit Rippen verstärkt
- Bei der Verarbeitung wird auf Genauigkeit geachtet, die Ebenheit liegt bei +/- 0,5 mm
- Stahlqualität S355J2+N
- Materialdicke 15 mm
- Bohrungsdurchmesser 28 mm
- Lochraster 100 x 100 mm
- Drei Bohrungen an den 200 mm hohen Seitenwangen
- Alle Bohrungen sind angefasst, um das Anbringen der Spannmittel zu erleichtern
- Der Raster mit 100 x 100 mm ist für dauerhafte Sichtbarkeit graviert
- In der Höhe einstellbare Stützen 880 – 930 mm, standardmäßig ohne Rollen
- Als Option gibt es eine Edelstahlabdeckung für die Verarbeitung von Alu oder Niro
- Die Tische können in beliebigen Kombinationen zusammengestellt und verbunden werden
- Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich
- Die Schweißtisch und Werkzeuge werden nach der Norm ISO 2768-1 hergestellt

<p><b>Art.Nr.</b> <b>AK-GP-200100</b></p> <p>2000 x 1000 mm 488 kg 2.000 kg Tragkraft 4 Füße</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">€ 1.850,00</p>		<p><b>Art.Nr.</b> <b>AK.GP-240120</b></p> <p>2400 x 1200 mm 642 kg 3.000 kg Tragkraft 6 Füße</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">€ 2.495,00</p>	
---	---	---	---

# Multilock Schlauchpakete Baugleich Fronius Multilock System Wassergekühlt



Bezeichnung	Art. Nr.	Länge	Preis
Schlauchpaket Baugleich Fronius Multilock Wassergekühlt mit <b>Euro Anschluss</b> und UP/Down Regler für Böhler Schweißgeräte	<b>AK-FRAWML-45UDEA-B</b>	4,5 m	<b>€ 392,00</b>
Schlauchpaket Baugleich Fronius Multilock Wassergekühlt mit <b>Euro Anschluss</b> und UP/Down Regler für Lorch Schweißgeräte	<b>AK-FRAWML-45UDEA-L</b>	4,5 m	<b>€ 392,00</b>
Schlauchpaket Baugleich Fronius Multilock Wassergekühlt mit <b>Fronius Anschluss</b> und UP/Down Regler (TPS Maschinen)	<b>AK-FRAWML-45UDFA</b>	4,5 m	<b>€ 361,30</b>
Schlauchpaket Multilock Wassergekühlt mit <b>Euro Anschluss</b> und Einzeldruck Taster	<b>AK-FRAWML-45EDEA</b>	4,5 m	<b>€ 296,70</b>
Brennerhals Baugleich AW5000 Multilock, 45° gebogen, Länge 145 mm, mit Verschleißteilen ohne Stromdüse	<b>AK-FRBHML4050</b>		<b>€ 124,10</b>
Brennerhals Baugleich AW5000 Multilock, 30° gebogen, Länge 145 mm, mit Verschleißteilen ohne Stromdüse	<b>AK-FRBHML4050-30</b>		<b>€ 124,10</b>
Brennerhals Baugleich AW5000 Multilock, 15° gebogen, Länge 145 mm, mit Verschleißteilen ohne Stromdüse	<b>AK-FRBHML4050-15</b>		<b>€ 124,10</b>
<b>Verschleißteile:</b>			
Gasdüse passend auf AW5000 / AL4000 stark konisch DI= 15 mm	<b>AK-FRGD405015</b>		<b>€ 5,04</b>
Gasdüse passend auf AW5000 / AL4000 konisch DI= 17 mm	<b>AK-FRGD405017</b>		<b>€ 5,04</b>
Gasdüse passend auf AW5000 / AL4000 zylindrisch DI= 20 mm	<b>AK-FRGD405020</b>		<b>€ 5,04</b>
Gasverteiler passend auf AW5000 / AL4000	<b>AK-FRGV4050</b>		<b>€ 8,20</b>
Düsenstock passend auf AW5000 / AL4000	<b>AK-FRDS4050</b>		<b>€ 5,92</b>
Stromdüse M10x40 0,8 mm CUCRZR	<b>AK-FRSDM1008</b>		<b>€ 2,50</b>

Stromdüse M10x40 1,0 mm CUCRZR	<b>AK-FRSDM1010</b>		<b>€ 2,50</b>
Stromdüse M10x40 1,2 mm CUCRZR	<b>AK-FRSDM1012</b>		<b>€ 2,50</b>
Stromdüse M10x40 1,4 mm CUCRZR	<b>AK-FRSDM1014</b>		<b>€ 2,50</b>
Stromdüse M10x40 1,6 mm CUCRZR	<b>AK-FRSDM1016</b>		<b>€ 2,50</b>
Führungsseele Euro Anschluss, 2,0 x 4,0 für Draht 1,0 – 1,2 mm	<b>AK-122.0039</b>	5,0 m	<b>€ 5,59</b>
Führungsseele Euro Anschluss, 2,5 x 4,5 für Draht 1,6 – 2,0 mm	<b>AK-122.0063</b>	5,0 m	<b>€ 5,59</b>
Führungsseele Fronius Anschluss, 2,0 x 4,0 für Draht 1,0 – 1,2 mm	<b>AK-123.0037</b>	4,5 m	<b>€ 5,81</b>
Führungsseele Fronius Anschluss, 2,5 x 4,5 für Draht 1,6 – 2,0 mm	<b>AK-123.0060</b>	4,5 m	<b>€ 5,81</b>
Brennerhals Baugleich AW332 Multilock, 30° gebogen, Länge 159,5 mm, mit Verschleißteilen ohne Stromdüse	<b>AK-FRAW332-K-30</b>		<b>€ 164,00</b>
Brennerhals Baugleich AW332 Multilock, 30° gebogen, Länge 260 mm, mit Verschleißteilen ohne Stromdüse	<b>AK-FRAW332-M-30</b>		<b>€ 244,00</b>
Brennerhals Baugleich AW332 Multilock, 45° gebogen, Länge 250 mm, mit Verschleißteilen ohne Stromdüse	<b>AK-FRAW332-M-45</b>		<b>€ 244,00</b>
Brennerhals Baugleich AW332 Multilock, 30° gebogen, Länge 360 mm, mit Verschleißteilen ohne Stromdüse	<b>AK-FRAW332-L-30</b>		<b>€ 340,00</b>
Brennerhals Baugleich AW332 Multilock, 45° gebogen, Länge 350 mm, mit Verschleißteilen ohne Stromdüse	<b>AK-FRAW332-L-45</b>		<b>€ 340,00</b>

**Aktion gültig bis 31.03.2021 bzw. solange der Vorrat reicht. Preise exkl. MwSt. per Stück, Lieferung unverpackt ab Lager Vöcklamarkt bzw. bei den 3D Tischen ab Werk Polen. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.**

Hier werden Sie fündig [www.wal-austria.at](http://www.wal-austria.at)  
 Hier wird Ihnen geholfen [office@wal-austria.at](mailto:office@wal-austria.at)

