

Your partner in manufacturing

HOR. SCHWEISS DREHTISCH

D-TT Reihe



Fax: +43 7682 21718 17
Tel.: +43 664 88512370
Schmidham 26

4870 Vöcklamarkt
E-Mail: office@wal-austria.at
www.wal-austria.at

Schneiden - Spannen - Schweißen in Perfektion

HORIZONTAL SCHWEISSDREHTISCH D-TT Reihe

Die Massiv ausgeführte Horizontal Schweißdreh-tische aus der D-TT Reihe hat eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten sowie Schweißen, Vorwärmen, Strahlen und noch viel mehr.
Eine Kombination mit einem Automatenträger oder Schweißmast erweitert die Einsetzbarkeit noch mehr.



Merkmale:

- Solide Getriebe mit fast keinen Spiel.
- Frequenz gesteuerte Genaue Geschwindigkeit.
- Hochwertige Komponente von Schneider/ Siemens/Delta.
- Standard mit Dynamische Bremse.
- Fernbedienung an 6M Kabel.

Optional Verfügbar:

- Durchgangsbohrung im Drehteller.
- Fernfunksteuerung.
- NC oder CNC Steuerung.
- Ausführung mit Spielfreiem Getriebe und Servo-motoren.

Die D-TT Horizontal Drehtische sind bis 800 Tonnen Nutzlast erhältlich und Spezialanfertigungen werden auf Anfrage hergestellt.

D-TT Reihe - Technische Daten

Model	Max. Nutzlast (Kg)	Max. Drehmoment (N/m)	Motor Leistung (Kw)	Ma-schine Gewicht (Kg)	Maße LxbxH (mm)	Dreh Geschwin-digkeit (Rpm)	Tisch Ø	Max. Schweiß-strom	T-Nuten
D-TT-05	5.000	1.600	0.55	860	1500 x1500 x487	0.05 – 0.5	1.500mm	500 A	4 x 22mm
D-TT-10	10.000	2.800	0.75	1183	1800 x1800 x557	0.05 – 0.5	1.800mm	500 A	4 x 22mm
D-TT-20	20.000	6.000	1.1	1475	2000 x2000x 556	0.05 – 0.5	2.000mm	1.000 A	4 x 22mm
D-TT-30	30.000	9.000	1.5	2100	2000 x2000 x600	0.05 – 0.5	2.000mm	1.000 A	4 x 22mm
D-TT-50	50.000	16.800	2.2	4026	2200 x2200 x800	0.025 – 0.25	2.200mm	1.000 A	4 x 30mm
D-TT-100	100.000	30.000	3	5000	2500 x2500 x1150	0.02 – 0.2	2.500mm	1.000 A	4 x 35mm



Fax: +43 7682 21718 17 4870 Vöcklamarkt
Tel.: +43 664 88512370 E-Mail: office@wal-austria.at
Schmidham 26 www.wal-austria.at

Schneiden - Spannen - Schweißen in Perfektion